

BA Primer®

Tipologia prodotto

Emulsione bituminosa
per mani d'attacco
per migliorare l'adesione
sulle superfici
da trattare

conformità UE



EU conformity

pronto all'uso



ready to use

alta adesività



high adhesion



Caratteristiche principali



Utilizzo facile, preciso e veloce



Smaltibile negli imballaggi leggeri



Ideale come pretrattamento prima
della chiusura di buche stradali



Migliora l'adesione sui bordi
perimetrali delle buche stradali

BA Primer®

	TIPOLOGIA IMBALLAGGIO	CODICE ARTICOLO	QUANTITÀ / SCATOLA
Articoli	BA Primer in bomboletta spray	BTNVIBPRI-600	12 bombolette da 600ml
	BA Primer in formato liquido in tanica	BTNVIBPRI-5KG	1 tanica da 5kg
	BA Primer in formato liquido in tanica	BTNVIBPRI-25KG	1 tanica da 25kg
	BA Primer in formato liquido in fusto	BTNVIBPRI-208KG	1 fusto da 208 kg
	BA Primer in formato liquido in fusto	BTNVIBPRI-1000KG	1 fusto da 1000 kg

Utilizzi



Buche classiche

Puoi utilizzare **BA Primer** applicando il prodotto sui bordi di buche classiche per migliorare l'adesione dell'asfalto freddo utilizzato per la riparazione.

Asfaltature a caldo

Applicare **BA Primer** prima della posa del manto di usura per migliorare l'adesione della pavimentazione stradale.

Ripristino scavi sottoservizio

Puoi applicare **BA Primer** lungo i lati di taglio per ripristino scavi sottoservizio, il prodotto migliora l'adesione sui bordi dell'asfalto utilizzato per il ripristino.

Coronamenti chiusini

Utilizzare **BA Primer** sui bordi di chiusini, caditoie e sui bordi di taglio durante operazioni di messa in quota o ripristino di caditoie e chiusini.

Scheda tecnica

	NORMATIVA	U.M.	VALORE	
Dati tecnici	Adesione	EN 15626	%	≤ 90
	Punto di fusione	-	°C	< 40
	Punto di infiammabilità	-	°C	> 65
	Combustione spontanea	-	°C	> 260
	Pressione di vapore	-	hPa	> 10
	Densità	-	g/cm ³	0,994
	Viscosità a 25° C	-	mPa.s	300 - 1000
	Solubilità in acqua	-	mg/l	< 2

Prodotto e commercializzato da